



# REPUBLIC®

San Francisco / Los Angeles / Phoenix / Salt Lake City / Houston / Miami / Canada / Germany / Israel

01/08/2025

## ריענון הנחיות התקנה לפרקט אס פי סי (SPC)

### בללי:

- פרקט אס פי סי מיועדים לשימוש פנימי בלבד בסביבה מבוקרת של טמפרטורה ולחות. אין להתקין במרפסות פתוחות או סגורות עם ויטרינה. חשיפה ישירה וממושכת לשמש וחדירה של מים אל מתחת הפרקט תגרום להתנפחות ולעיוות לוחות הפרקט, לפתיחת חיבורי הלוחות ולרעשים.
- בחללים בהם יש 50 מעלות צלזיוס ומעלה, לוחות הפרקט עלולים להתרחב בצורה משמעותית ולגרום לנזק בחיבורים, וכתוצאה מכך לגרום לשבירת הלוחות ולרעשים בזמן הדריכה.
- חובה ליידע את הלקוח במהלך תהליך המכירה על כל הקשור בחומר, ובדרך היישום כדי לעמוד בתנאי האחריות ולמניעת אי הבנות לאחר תהליך המכירה.
- פרקט אס פי סי עמיד במים ב-100% - ניתן לניקוי עם סמרטוט לח, אך אינו מיועד לשטיפה עם צינור, דליי מים וכ"ו. חדירת מים אל מתחת ללוחות, לא תפגע בפרקט, אך עלולה לגרום ללחץ מהרצפה בצורת גז (Vapor Pressure) כלפי מעלה ובכך לפתיחה או עיוות של הלוחות, רעשים, וכן להיווצרות עובש וריחות לא נעימים.
- ניקוי הפרקט – יש לטאטא או לשאוב את הרצפה, ולאחר מכן לעבור על הפרקט עם מטלית לחה בלבד. אין לנקות את הפרקט ע"י שפיכת מים.
- בשימוש בשואב אבק – אין להשתמש בשואב חובט וברובוטים שוטפים עם פעולת אידוי בחום.

### הכנה:

- רצפה – יש לוודא שהרצפה יבשה, ללא לחות ורטיבות, ישרה, נקיה, חלקה ומפולסת. שיפוע סטיה מקסימלי – 1-2 מ"מ למטר, בפרקט פישבון 1 מ"מ לאורך הפלאנק בלבד.
- בהתקנה על גבי ריצפת בטון, מומלץ להניח יריעות ניילון למניעת מעבר של רטיבות ולחות. על היריעות לחפוף אחת את השנייה לפחות ב- 30-40 ס"מ. יש לוודא שיריעות הניילון "מטפסות" על הקיר לגובה של 3 ס"מ לפחות.
- מומלץ גם בהתקנה ע"ג אריחי ריצוף או קרמיקה, או לחילופין ליישם רובה אוטמת למניעת חדירת לחות.
- בהתקנה ע"ג קרמיקה עם פוגות רחבות יש למלא את הפוגות בשפכטל.
- יש לוודא לפני תחילת ההתקנה, את סוג וצבע הפרקט, ושלוחות הפרקט תקינים וללא פגם.
- במידה ויש פגם או ספק, אין לבצע את ההתקנה, אלא להתקשר אלינו מידית.
- יש לוודא שטמפרטורת החדר המקסימלית בעת ההתקנה לא תעלה על 18 מעלות צלסיוס.

San Francisco  
1700 West 4<sup>th</sup> St.  
Antioch, CA 94509  
Phone:  
510.606.1280  
Fax: 510.298.5680

Los Angeles  
7227 Telegraph Rd.  
Montebello, CA 90640  
Phone: 323.201.4200  
Fax: 323.795.2667

Phoenix  
640 N 43rd Ave.  
Phoenix, AZ 85009  
Phone:  
602.960.9971  
Fax: 602.242.0834

Salt Lake City  
4099 S 500 W  
Salt Lake City, UT 84123  
Phone: 801.262.2900  
Fax: 801.262.2916

Houston  
3600 Brittmoore Rd  
Ste. 100  
Houston, TX  
Phone:  
713.595.4243  
Fax: 832.383.3132

Miami  
1350 NW 74th Street  
Ste. 100  
Miami, FL 33147  
Phone: 786.885.1751  
Fax: 786.885.1751

ישראל  
משרד ראשי ומרל"ג -  
אזור התעשייה והמדע  
מבוא כרמל, עין העמק.  
אולם תצוגה נוסף -  
אבשלום גיסין 88, פ"ת  
טלפון- 074-7121030



# REPUBLIC®

San Francisco / Los Angeles / Phoenix / Salt Lake City / Houston / Miami / Canada / Germany / Israel

## התקנה:

- תשתית - פרקט אס פי סי של ריפאבליק, מגיע עם תשתית מובנית על גבי לוח הפרקט. התקנה ע"ג תשתית גמישה נוספת, תפגע ביציבות החומר ועלולה לגרום להתנתקות בחיבורים.
- מומלץ להתחיל את הנחת הלוחות בפינה הימנית של החדר, במקביל לחלון או למקור האור המרכזי.
- יש לוודא שהלוחות המקבילים חופפים ביחס של 35% לפחות מאורך הלוח, בפישבון 50%.
- יש לשמור מרווח קבוע ואחיד מהקיר ומהמשקופים – 10-15 מ"מ לפחות – כדי לאפשר התרחבות והתכווצות הפרקט בתנאי מזג אוויר שונים. אי שמירת המרווח הנ"ל, עלולה לגרום ליצירת לחץ על הלוחות ובשל כך לרעשים ועיוותים בלוחות.
- יש להתקין ספי הפרדה בחיבור בין חדר לחדר / פרוזדור צמודים.
- פרקט אס פי סי - שטח התקנה מקסימלי ביחידה אחת ללא מפגש בין חדרים וללא ספי הפרדה - שטח פתוח בלבד
- אורך 18 מ' X רוחב 15 מ' = 270 מ"ר. בשטח גדול יותר יש להשתמש בספי הפרדה.
- פרקט אס פי סי מיועד להתקנה צפה בלבד. אין להדביק או לקבע את הפרקט לרצפה, זאת כדי לאפשר ללוחות להתרחב ולהתכווץ בתנאי מזג אוויר שונים.
- אין להתקין על גבי עץ גלריה.
- ארונות קיר / מטבח, אי במטבח, וריהוט כבד ע"ג הפרקט מונעים אפשרות להתרחבות והתכווצות של לוחות הפרקט בתנאי מזג אוויר שונים, דבר שעלול לגרום ליצירת לחץ על הלוחות ובשל כך לרעשים, פתיחת החיבורים ועיוותים בלוחות.
- \* כדי להימנע מכך, יש לבצע הפרדה בין השטח עליו מותקן הריהוט הכבד, לבין יתרת השטח באמצעות ספי הפרדה.
- פנלים – יש להדביק על הקיר, לא על ריצפת הפרקט.
- במקומות בהם מותקן חימום תת ריצפתי, יש להפעיל את מערכת החימום 7 ימים ברציפות לפני התקנת הפרקט על חום מירבי, וזו על מנת שרצפת הבסיס עליה מותקן הפרקט תתייבש לחלוטין. לאחר התקנת הפרקט, טמפרטורת החום המקסימלית של מערכת החימום אינה יכולה לעלות על 29 מעלות צלסיוס.
- בעת ביצוע חיתוכי לוחות, יש להקפיד שתמונת הדוגמא תהיה כלפי מטה.
- יש לבצע את ההתקנה עפ"י הנחיות אלה והנחיות המופיעות על גבי חבילות הפרקט כדי לעמוד בתנאי האחריות של המוצר.
- במקרה של פגם במוצר, או תקלה לא ברורה יש לעצור את העבודה ולהתקשר אלינו.

בברכה,

ריפאבליק פלור

San Francisco  
1700 West 4<sup>th</sup> St.  
Antioch, CA 94509  
Phone:  
510.606.1280  
Fax: 510.298.5680

Los Angeles  
7227 Telegraph Rd.  
Montebello, CA 90640  
Phone: 323.201.4200  
Fax: 323.795.2667

Phoenix  
640 N 43rd Ave.  
Phoenix, AZ 85009  
Phone:  
602.960.9971  
Fax: 602.242.0834

Salt Lake City  
4099 S 500 W  
Salt Lake City, UT 84123  
Phone: 801.262.2900  
Fax: 801.262.2916

Houston  
3600 Brittmoore Rd  
Ste. 100  
Houston, TX  
Phone:  
713.595.4243  
Fax: 832.383.3132

Miami  
1350 NW 74th Street  
Ste. 100  
Miami, FL 33147  
Phone: 786.885.1750  
Fax: 786.885.1751

ישראל  
משרד ראשי ומרל"ג -  
אזור התעשייה והמדע  
מבוא כרמל, עין העמק.  
אולם תצוגה נוסף -  
אבשלום גיסין 88, פ"ת  
טלפון- 074-7121030